

济南赢彩数码科技 YC2513 配置表:

产品型号	YC2513		
喷头技术	压电式喷头打印		
喷头型号	精工 1020		
喷头数量	4-32 可选		
墨水	UV 墨水		
墨瓶容量	1000ML/瓶		
固化方式	LED 灯水冷固化		
颜色控制	符合国际 ICC 标准, 拥有曲线和密度调整功能		
喷头设置	C/M/Y/K+W(可选)		
喷头清洗系统	全自动正负压清洗系统		
工作台	真空全吸附平台		
打印尺寸	2500mm*1300mm		
打印分辨率	720*1440DPI/1440*1440DPI/720*360DPI 等		
打印速度	高精度 12PASS	中等精度 6PASS	低精度 2PASS
	4-6m ² /H	10-15 m ² /H	25 m ² /H 以上
图像格式	TIFF\JPEG\EPS\PDF\Postscript3 等所有格式		
RIP 软件	UltraPrint/Photoprint		
打印介质厚度	0-100mm		
打印接口	USB2.0		
电源功率	220V 50/60Hz(±10%) 2Kw/h		
操作环境	气温 18-20 摄氏度 湿度 40%-60%		
重要零部件	电机、驱动器: 松下伺服电机、驱动器 导轨: 台湾上银导轨 X 轴传动装置: 高强度型材 Y 轴传动系统: 全闭环传动 板卡: 美国进口板卡 拖链: 德国易格斯拖链		