



■ 选型标准 (标准中部分型号不能组合, 详询: 18968778337 +86-577-62338337)

KW1 ① - ② ③ - ④ ⑤ - ⑥ ⑦ - ⑧ ⑨

设计序列号

额定值

- 06: 6A 250VAC
- 10: 10A 250VAC
- 15: 15A 250VAC
- 16: 16A 250VAC
- 20: 20A 250VAC
- 22: 22A 250VAC

驱动器

- 无标记: 光按钮型
- 1: 短摆杆型 长14
- 2: 短摆杆型 长20
- 3: 长摆杆型 长28
- 4: 长摆杆型 长37
- 5: 长摆杆型 长40
- 6: 长摆杆型 长53
- 7: 长摆杆型 长72
- 8: R形摆杆
- 9: 滚轮短摆杆型
- 10: 滚轮长摆杆
- 11: 滚轮带架子
- 12: R柄带架子
- 13: 定制型

接触规格

- 1: 1C双投型
- 2: 1B常闭型
- 3: 1A常开型
- 3: 定制型

接触规格

- 1: 6.3椭圆短端子
- 2: 4.8插片端子
- 3: 4.8拍扁端子
- 4: 6.3插片端子
- 5: 2.8插片端子
- 6: 旁边引出端子
- 7: 定制型

操作力

- 1: 80gf (0.8N)
- 2: 150gf (1.5N)
- 3: 200gf (2.5N)
- 4: 300gf (3N)
- 5: 400gf (4N)

壳体颜色

- 1: R全红
- 2: B全黑
- 3: G全灰
- 4: GR全绿
- 5: BR座黑 盖红
- 6: BGR座黑 盖绿
- 7: BG座黑 盖灰
- 8: W全白
- 9: Y全黄

触点规格

- 1: 复合银
- 2: 红铜点
- 3: 纯银点
- 4: 定制型

按钮规格

- E: 2.5高 黑色
- F: 3.0高 红色
- G: 6.3高 棕色