



HAT86(XIII)P/T-D 扩音呼叫型室内户外电话机在本厂生产的抗恶劣环境特种电话机的基础上，增加了扩音呼叫功能，其扩音呼叫控制部分采用了先进的软件分析技术，具有功能先进、工作可靠的特点。功放输出电路功率大，声音清晰。适用于洗煤厂、煤矿、风电场、电厂、油站、气站、矿井、码头、钢铁公司、大型项目等对防尘防潮、防火、防爆、防冻、防破坏性、抗干扰和噪音大等有特殊要求的环境使用。

产品特点

- 1、话机外壳采用高强度增强 ABS 工程塑料，采用密封式结构设计，起到防尘、防雨、防湿、防腐蚀作用，防护等级达 IP65，适用于较为恶劣的环境。
- 2、本机可与 48~60V 任何形式交换机配合使用。
- 3、最后一组电话号码重拨功能。
- 4、电子线路采用无触点结构设计，避免形成电火花，起到防爆作用。
- 5、振铃信号采用声、光两种方式提示。
- 6、号盘夜光指示。
- 7、具有自动摘、挂机控制功能，能自动转入、退出扩音呼叫状态。
- 8、具有忙音检测功能。
- 9、具有反极性检测功能。
- 10、具有线路静音检测功能。
- 11、呼入铃声次数可调。
- 12、话机待机时，零功耗。
- 13、晨阳话机、机壳一体化设计，起到防盗作用。
- 14、箱体采用优质(阻燃)工程塑料，不锈钢门锁，新颖坚固。

主要功能

本机除可作普通电话机使用外，还具有以下功能：

1、在作为被叫机使用时，在铃流触发下，本机先打开机内电源，并将振铃声放大，通过扬声器播出。同时对铃声进行计数，在经过若干次铃响后(可由用户自行设置为 1-8 次，出厂时设置为 3 次)本机自动摘机，并送出“叮咚叮”的提示音，主叫方在听到该提示音后即可进行呼叫广播，其声音将通过本机之扬声器广播给附近的听众。

2、在侦察到下列情况之一后，本机之扩音部分自动退出扩音呼叫，并与电话线脱机，进入待机状态。

(a)、振铃次数未到设定值，主叫终止呼叫。

(b)、主叫在呼叫广播完成挂机后，本机收到由交换机提供的忙音信号或反极性信号。

(c)、主叫在广播时静默时间大于 80 S。

(d)、广播期间，主被叫中有一方掉线，时间大于 80 S。

(e)、有人提起本话机手柄，进行通话。

3、在呼叫期间，被叫也可以摘下手柄与主叫通话，此时扩音系统自动关闭。

4、被叫亦可在振铃期间摘机通话。

5、本机在待机期间，220V AC 电源自动关闭，只能铃流触发下才打开电源，使本机工作更为安全、可靠。

简单概括

扩音电话是利用电话机与广播功能相结合，来实现远程调度、远程广播功能的电话机。由于在我国有很多工作环境都是特别恶劣、噪声特别大的，比如发电厂、进行爆破作业的矿山矿场、机场码头附近、噪声特别大的厂区等。当发生紧急情况之时，普通的电话或手机已经成为了摆设，如何能够快速与现场作业人员取得联系，如何实现远程调度都显得犹为重要。

晨阳 HAT86(XIII)P/T 系列有：-A 基本型；-C 强铃型；-D 传呼型；-E 数字式消噪；-F 数字式消噪扩呼型-系列室内外电话机是全集成化脉冲、双音频兼容拨号、密封型高性能电话机。具有防水、防尘、防火、抗噪、防盗、扩音、防腐蚀等功能。可广泛应用于电厂、变电所、工矿、码头、高速公路、生产现场等室外环境较恶劣的场所。