



- ◆ 采用研强INTEL H61工业级主板 ( 双千兆网络 )
- ◆ CPU参数为I3-3220 ( LGA1155 3.3GHZ 2核/3M三级缓存 )
- ◆ KST 4G DDR3
- ◆ 企业级硬盘500G
- ◆ 8.4寸显示屏, 支持800\*600分辨率
- ◆ DVD光驱, Windows 7/8/10, Linux



※图片仅供参考, 以实物为准

### 产品简介

STZJ-IWS410804是一款8.4" LCD 工业级上架式工作站, 是我司自主研发的辅助显控计算机。整机采用Intel H61平台, 搭载Intel Core™ i3-3220 CPU, 4G内存, 500G 企业级硬盘, 300W工业级直流电源。IO接口齐全, 满足现在和未来的需要。

STZJ-IWS410804兼容Windows® 8, Windows® 7, Windows10以及Linux等主流操作系统, 可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序, 或安装工业自动化组态软件即可组成强大的工业级工作站。

STZJ-IWS410803的LCD 显示屏亮度调节, 并具有待机节能模式。先进的结构设计, 系统安装灵活方便。安装方式兼容面板型、上架式。机箱上装有散热风扇, 散热性能良好, 产品结构紧凑坚固, 减振、抗冲击性能强, 工作可靠。

STZJ-IWS410804是一款高性价比的工作站, 可广泛应用于电力、自动化、制造业、环保、军工等行业。

### 侧面和背面展示图

辅助显控计算机



### 规格参数

屏幕尺寸	8.4寸TFT液晶屏
屏幕分辨率	800*600
屏幕亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
屏幕对比度	600:1
屏幕硬度	3H
CPU	Intel I3-3220 (LGA1155 3.3GHZ 2核/3M三级缓存)
芯片组	Intel H61高速芯片组
内存	板载4G内存
显卡	CPU集成显示
网卡	Intel 82579LM和82574L千兆网卡
硬盘	500G SSD固态硬盘
I/O前面板	1个电源开关, 一个带电源状态指示灯, 1个USB2.0, 1个复位开关, 一个带硬盘状态指示灯, 1个DVD光驱
I/O后面板	1*VGA, 1*DVI, 2*RS232, 2*千兆网口, 4*USB2.0, 一组音频接口, 一组PS/2接口, 1个电源接口, 一个电源开关
扩展	提供2*PCI-EX16 SLOT(其中一个走*16, 另一个走*1), 1*Mini PCI-E(full size), 5*PCI
构造	19" 4U上架工作站
材质	铝质面板+镀锌板机箱
颜色	电脑白
尺寸	482.6mm*460mm*177mm
重量	18.25kg
操作方式	自带抽拉式88键盘, 和触摸板组成, 方便用户直接输入数据
供电方式	AC 220V, FSP300 工业级电源
散热方式	风扇循环散热
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 50° C
相对湿度	5% - 90% 相对湿度无冷凝
操作系统	Windows 7/8/10, Linux
认证	CE, FCC, RoHS

### 尺寸图

辅助显控计算机

