

## TEAC 压缩型传感器 3510-9.8KN



型号

3510-2.94KN

3510-4.9KN

3510-9.8KN

3510-19.6KN

3510-49KN

优越性

保护结构 ip68

耐环境性具有不锈钢密封结构

高精度筑设计

型号 3510

允许负荷 150% r. c。

允许负荷 150% r. c。

额定输出功率为 2 mv / v ± 1%

零平衡 ± 2% r. o。

全误差 ± 0.03% r. o。

最大外加电压 15 v dc / ac

输入端子之间抵抗 380  $\omega$  - ± 10  $\omega$  - (49 kn: 400  $\omega$  - ± 20  $\omega$  -)

输出端子间抵抗 355  $\omega$  - ± 5  $\omega$  - (49 kn: 375  $\omega$  - ± 25  $\omega$  -)

绝缘抵抗 2000 m  $\omega$  - 以上

温度补偿范围 -10°C ~ 40°C

允许温度范围 -20°C ~ 70°C

零分温度影响 ± 0.0035% r. o. / °C

输出温度的影响 ± 0.0014% load / °C

电缆  $\phi$  主要 5.6 5 米, 6 芯屏蔽, 直接, 尖端玫瑰

机身材质 不锈钢

## 规格

单位	额定容量												
	N	2.9	5.9	14.7	19.6	29.4	49	69.6	98	147	196	294	490
kN	1.47	1.96	2.45	2.94	4.9	7.35	9.8	19.6	49				

额定容量	质量(约)
2.94 kn (300 kgf)	0.9公斤
4.9 kn (500 kgf)	0.9公斤
9.8 kn (1000 kgf)	0.9公斤
19.6 kn (2000 kgf)	0.9公斤
49 kn (5000 kgf)	1.9公斤

## 尺寸图片

